



# Raz-ART

Begleitende Rotationsneigung

Mobiler Duschoilettenstuhl

Der **Raz-ART** verfügt über ein patentiertes, orbitales Kippsystem mit zwei Bögen, das die kleinste Stellfläche und den geringsten Kippaufwand aller Stühle auf dem Markt ermöglicht.

Ein einzigartiges Rahmendesign bietet zwei Bereiche zur werkzeuglosen Höhenverstellung und eine 40° Neigungsbereich.



# FEATURES

## Patentierter Neigungsgeometrie:

- Zweifacher Bogen, orbitale Neigung, minimiert die Bewegung des Massenschwerpunkts im gesamten Bereich
- Äußerst geringer Kippaufwand
- 40° Neigungsbereich

## Geringe Stellfläche:

Bietet unvergleichliche Manövrierfähigkeit

## Zum Patent angemeldete Kipp Sperre:

Eliminiert Kabelschleifen

## Leichter, invertierbarer Aluminiumrahmen:

### Aluminiumrahmen:

Bietet zwei werkzeuglose Höhenbereiche von insgesamt 7" (18 cm)



Hochklappbare Armstützen mit optionalen

Schlössern Verstellbarer

Rückenwinkel

Kompatibel mit allen Raz-Sitzen in Standardbreite, die den exklusiven IPAS

Rückenlehne mit 3" (7,5 cm) Längs- und Querverstellung zur Veränderung der Sitztiefe

Integrierte Neigungswinkelanzeige

Zweifach blockierbare (schwenk- und rollbare) 5" (125 mm) Räder

Umfangreiches Angebot an Optionen und Zubehör ist verfügbar

SPEZIFIKATIONEN	Raz-ART (Attendant propel Rotational Tilt)	
GEWICHTSKAPAZITÄT	350 Pfund (160 kg)	
GESAMTBREITE	22,5" (57 cm)	
GESAMTLÄNGE - mit Kopfstütze und Standard-Fußstützen in mittlerer Position	Aufrecht: 89 cm (35") / Auf 40° gekippt: 128 cm (50,5")	
BREITE DES SITZES	18" (46 cm)	
TIEFE DES SITZES - Vorderseite der Rückenlehne bis zur Vorderseite des Sitzes	16" - 18" (40,5 - 46 cm) oder 19" - 21" (48 - 53 cm) <sup>1</sup>	
Höhe zwischen Sitz und Boden - 2,5 cm (1") Abstufung - über Standard-Formsitz	Unterer Bereich: 20" - 23" (51 - 58,5 cm)	Höhere Reichweite: 24" - 27" (61 - 68,5 cm)
LICHTHÖHE UNTER DEM SITZ - 2,5 cm (1") Schritte	- mit Topfhalterungen	Unterer Bereich: 15" - 18" (38 - 46 cm) Höhere Reichweite: 19" - 22" (48 - 56 cm)
	- ohne Schalenhalterungen	Unterer Bereich: 15,5" - 18,5" (41 - 49 cm) Höherer Bereich: 19,5" - 22,5" (51 - 59 cm)
	ARMLEHNENHÖHE - über dem Standard-Formteilsitz	
- 18 "H Feste Rückenlehne	9" (23 cm)	
- 15 "H Adjusta-Rücken	5,5" - 8,5" (14 - 21,5 cm) in Schritten von 0,5" (1,25 cm)	
- 17 "H Adjusta-Rücken	6,5" - 9,5" (16,5 - 24 cm) in Schritten von 0,5" (1,25 cm)	
- 20 "H Adjusta-Rücken	7,5" - 10,5" (19 - 27 cm) in Schritten von 0,5" (1,25 cm)	
- 24 "H Adjusta-Rücken	8,5" - 11,5" (21,5 - 29 cm) in Schritten von 0,5" (1,25 cm)	
PRODUKTGEWICHT (mit Fußstützen)	69 lbs (31 kg)	
RAHMENWERKSTOFF - Grundrahmen und Sitzrahmen	Pulverbeschichtetes	
RAHMENWERKSTOFF - Rückenrahmen und Fußstützen	Aluminium <sup>2</sup> Rostfreier	
HARDWARE MATERIAL	Stahl <sup>2</sup>	
	Rostfreier Stahl <sup>2</sup>	
<sup>1</sup> Das Ischial Pelvic Alignment System (IPAS) bietet folgende Möglichkeiten	Sitzverstellung: 2" (5 cm) nach vorne/hinten, cm) seitlich oder 4,5° drehend	
<sup>2</sup> Lebenslange Garantie gegen Korrosion	1" (2,5	

Eine 2-jährige beschränkte Garantie deckt den Rahmen gegen Herstellungsfehler ab. Eine 1-jährige beschränkte Garantie deckt alle anderen Komponenten ab, vorbehaltlich normaler Abnutzung und Verschleiß. *Spezifikationen und Optionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*